自動プログラミングシステム

展示品を特別価格で販売します

効率的かつ高品質なROM書込みを低価格で！

旧モデルもデバイス対応・保守は継続します

TEH2800H

- 現行販売モデル
- シリアルフラッシュから大容量NANDまで
  - 高速プログラマAG9730を2台搭載
  - 最大32個同時書込み
  - CCDカメラ搭載で調整レス

TEH2120

- 旧販売モデル
- オープントップ、クラムシェルソケット対応
- 小～中容量フラッシュ向け
- 最大8個同時書込み
- CCDカメラ搭載で調整レス

TEH2024

- 卓上型　旧販売モデル
- GANGプログラマAF9724を1台搭載
- 小～中容量フラッシュ向け
- 最大16個同時書込み

搭載プログラマの変更も承ります

Flash Support Group

■ 仕様

機種名	TEH2800H	TEH2120	TEH2024
最大書込み数	32個	8個	16個
搭載プログラマ	AG9730（2台）	AF9723B＋AF9845C	AF9724
	搭載プログラマの変更も承ります。		
標準バッファメモリ	16Gbit	64Mbit	1Gbit
ICソケット	オープントップ	オープントップ/クラムシェル	オープントップ
対象パッケージ（リード含む）	最大32×32㎜	最大32×32㎜	最大32×32㎜
1デバイスの搬送時間	5秒	オープントップ　5秒 クラムシェル　10秒	8.5秒
デバイス吸着パッド	2ヘッド 実装用と排出用を別ヘッド	2ヘッド 実装用と排出用を別ヘッド	2ヘッド 2デバイス同時搬送
画像処理機能	搬送部搭載CCDカメラ： 200万画素 位置補正CCDカメラ： 200万画素	搬送部搭載CCDカメラ： 200万画素 位置補正CCDカメラ： 200万画素	なし (デバイス位置補正は位置決めバッファ)
トレイステージ	3トレイ	3トレイ	2トレイ＋NGボックス
トレイローダ	35トレイ	なし	なし
電源	AC200±10% 50/60Hz 20A 三相	AC200V±10% 50/60Hz 20A 三相	AC100±10% 50/60Hz 10A
エアー	0.4MPa 200l/min(ANR)	0.5MPa 200l/min(ANR)	0.4MPa 80l/min(ANR)
装置サイズ	D1230×W1850× H1600㎜　680kg	D897×W1480× H1597㎜　450 kg	D720×W1320× H765㎜　200kg
オプション	・スタンプマーキング ・マーキング検査 ・簡易リード検査 ・バーコードリーダー	・スタンプマーキング ・マーキング検査 ・簡易リード検査 ・バーコードリーダー	・バーコードリーダー ・イオナイザ ・AC220V

東亜エレクトロニクス株式会社
フラッシュサポートグループカンパニー

【カンパニー本社】
〒430-7723 静岡県浜松市中区板屋町111-2浜松アクトタワー23階
TEL：053-459-1050　FAX：053-455-6020

【東京営業所】〒108-0075 東京都港区港南2-4-8大島ビル4階 TEL：03-5769-2950 FAX：03-5769-2951
【名古屋駐在】〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高字己新田119-2 TEL：090-1863-1922
【大阪営業所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5ニッセイ新大阪南口ビル4階 TEL：090-1223-7936